



- 185\*367 MM HOVEDSPÆR AF LIMTRÆ L40
- 90\*267 MM SPÆR AF LIMTRÆ L40
- 90\*200 MM NEDERSTREM AF LIMTRÆ L40
- 180\*500 MM ØVERSTEREM AF LIMTRÆ L40
- 50\*800 REM VED ØVENLYS PARTI AF LIMTRÆ L40

TAGKONSTRUKTION (HOVEDBYGNING)  
 TAGHÆLDNING 21°  
 60 \* 60 MM DIAGONAL ETERNIT SKIFFER  
 38 \* 56 MM LÆGTER K1 PR. 357 MM  
 22 \* 50 MM TRYKKIMPRÆNERET AFSTANDSLISTER  
 UNDERTAG SOM PROTAN UNDERTAG (BANEVARE)  
 90 \* 267 MM SPÆR AF LIMTRÆ L40  
 250 MM ISOLERING  
 50 \* 100 MM LÆGTER PR. 600 MM  
 35 MM TRÆBETON BEKLÆDNING

SPÆRENE FAST GØRES TIL REMMENE MED 4 STK. VINKEL BESLAG PR. SPÆR.  
 SPÆRENE TILDANNES FRA SPÆRFABRIKKEN FOR NEMMER MONTAGE.  
 DET ER IKKE NØDVENDIGT MED VINDTREKBAND DA REMMENE ER FAST GJORT  
 TIL STÅL SØLLERNE.